不锈钢去藕缓冲罐
适用于混合热力系统

5485型

www.caleffi.com

- 结合水力分压器和缓冲罐的功能。
- 同时并联热泵和锅炉。
- 不锈钢主体。
- 适用于供暖和制冷系统的预制保温壳。

CALEFFI
Hydronic Solutions

产品范围

型号	口径	建议最大流量
548551	11/4” F	5.5 m³/h

技术特征

主体	不锈钢 AISI 304
耐压	4 bar
耐温	-10-95°C
适用介质	水、乙二醇溶液
乙二醇最大比例	30 %

功能

用于混合热力系统的不锈钢去耦缓冲罐具有双重功能：可以并联连接锅炉和热泵，以去耦方式实现一次热源循环和二次用户循环之间相对独立运行；其体积确保系统中的最小含水量，保证热泵正常运行。该产品适用于挂墙安装和供暖/制冷双用。

运用图示

参考文件

5485型 - 样本 01380

我们保留对产品样本内产品及数据随时更改的权利，恕不另行通知。

CALEFFI Hydronic Solutions

03676CN

意大利卡莱菲公司北京办事处 地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院国锐广场A座1005 100176 电话: (010) 5637 0265
全国统一服务热线：400 089 0178
www.caleffi.cn info@caleffi.com.cn
© Copyright 2024 Caleffi